

MPH 254



MICROHMÍMETRO DIGITAL DE 5 A

- ✓ MICROPROCESSADO
- ✓ RESOLUÇÃO DE 1 $\mu\Omega$
- ✓ LEITURA MÁXIMA: 200 Ω
- ✓ LEITURA DE 4½ DÍGITOS
- ✓ CORRENTE DE TESTE DE ATÉ 5 A
- ✓ DISPLAY ALFANUMÉRICO
- ✓ BATERIA RECARREGÁVEL
- ✓ MÉTODO DOS 04 TERMINAIS
- ✓ SAÍDA RS232

O microhmímetro digital **MPK-254** é um instrumento portátil, controlado por microprocessador, destinado a medir com alta precisão resistências muito baixas de contato de disjuntores e chaves, barras condutoras, bobinas de transformadores e motores, etc., com correntes de prova desde **1mA** até **5A**.

Utiliza o método dos 4 terminais (método de Kelvin) para evitar erros na medição provocados pelos cabos de prova e suas resistências de contato.

As leituras de resistência são exibidas em um display alfanumérico com resolução de 4½ dígitos. Mede resistências de até **200 Ω** , e a menor indicação é de **1 $\mu\Omega$** .

A exatidão das medições está garantida por um sistema de amplificação de sinais de última geração, livre de offset e de alta estabilidade a longo prazo.

Possui uma saída serial (RS232) na qual se pode conectar uma impressora, um computador de mão ou Laptop para registrar os valores medidos.

A função "Hold" retém no display o valor medido em um determinado instante.

A corrente de prova é ajustável pelo operador em todas as escalas, e seu valor é mostrado de forma analógica (bargraph), o que facilita a medição de resistências com um componente indutivo importante já que permite visualizar o crescimento da corrente até sua estabilização. A tensão de saída em circuito aberto chega até 10V dependendo da corrente de prova selecionada, reduzindo significativamente o tempo de estabilização no ensaio de cargas indutivas (especialmente bobinas de grandes transformadores). O circuito de medição possui proteção contra picos de tensão provocados por estas indutâncias.

Este instrumento é robusto, leve e pode ser transportado facilmente por uma pessoa. Está protegido contra a água e condições climáticas adversas (IP54 com a tampa fechada). Possui um excelente desempenho tanto em laboratório como em trabalhos de campo. Seu gabinete é de material plástico de alta resistência a impactos e a agressões do meio ambiente.

MPK 254 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CORRENTES DE PROVA

1 mA - 10 mA - 100 mA - 1 A - 5 A.
Cada corrente pode ser ajustada entre 0 e 100% de seu valor nominal.

CLASSE DE MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA

0-20 mΩ @ 5 A.
0-600 mΩ @ 5 A.
0-200 mΩ @ 1 A.
0-2000 mΩ @ 100 mA.
0-20 Ω @ 10 mA.
0-200 Ω @ 1 mA.

RESOLUÇÃO

1 μΩ @ 5 A.

TENSÃO DE PROVA

Até 10 Vc.c. (circuito aberto) @ 1 A.

PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO

Método de Kelvin (quatro terminais).

EXATIDÃO BÁSICA

± 0,2% do valor medido ± 2 dígitos.

RECURSOS AVANÇADOS

Leitura digital direta dos valores de resistência medidos no visor alfanumérico, com até 4½ dígitos. As medições se obtêm rapidamente e com grande exatidão.

MEDIÇÃO DA CORRENTE DE PROVA

Visualiza-se em forma de barra (bargraph) como porcentagem da corrente nominal selecionada. Isto facilita a medição altamente indutiva, já que permite visualizar o crescimento da corrente de prova até sua estabilização.

SAÍDA SERIAL DE DADOS

RS232 @ 4800 bps. Permite registrar as medições em uma impressora serial, em um computador de mão ou Laptop.

PROTEÇÃO CONTRA AGENTES AMBIENTAIS

IP54 (com a tampa fechada).

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA

Cumprir os requerimentos da norma IEC 61010-1.

ALIMENTAÇÃO

Bateria interna recarregável de 12 V - 7 Ah.

CARREGADOR DE BATERIA INCORPORADO

Para redes de 100 - 240 V~.

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO

-5°C a +50°C

TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM

-25°C a +65°C

UMIDADE

95% UR (sem condensação)

PESO

Aprox. 8,7 kg (incluindo acessórios).

DIMENSÕES

378 x 308 x 175 mm.

ACESSÓRIOS

- 2 pontas de prova combinada (corrente e potencial).
- 1 cabo de alimentação.
- 1 cabo para conexão RS232.
- 1 manual de operação.
- 1 bolsa para transporte.

O fabricante se reserva o direito de modificar estas especificações técnicas. Este catálogo não é um documento contratual.



MEGABRAS INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.
Rua Gibraltar, 172 - Santo Amaro - CEP 04755-070
São Paulo - SP - Brasil
Tel. +55 11 5641-8111 - Fax +55 11 5641-9755
megabras@megabras.com - www.megabras.com



P12120301